



F130-500



Informations techniques

Epaisseur	130mm
Largeur	500mm
Longueur	Wap. S350: 0,70m => 5,40m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S350: 5,50m => 5,90m op bestelling (per 10cm oplopend)
	Wap. S700: 0,70m => 5,40m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Résistance au feu	1 uur (2u op bestelling)
Classes d'exposition	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Poids au transport	1,77 kN/m ²
Poids/ m	0,89 kN/m
Poids de calcul	2,10 kN/m ²
Kanaalvulling	5,41 l/m
Béton de remplissage	9 l/m ²
Qualité du béton	C 40/50
Qualité d'acier	f(yk) 500; f(tk) 550





Travées

Maximale Elementlengte F130-500 RUW							
Wapeningstype		S350		S700		Max	
Druklaag		0cm	5cm	0cm	5cm	0cm	5cm
Nuttige Belasting (kN/m ²)	3,00	4,20m	5,40m	4,50m	5,40m	4,50m	5,60m
	3,50	3,90m	5,40m	4,20m	5,40m	4,30m	5,40m
	4,00	3,00m	4,90m	4,00m	5,20m	4,10m	5,20m
	5,00	2,00m	4,50m	3,60m	4,80m	3,80m	4,80m
	6,00	1,90m	3,00m	3,40m	4,50m	3,60m	4,50m
	7,00	1,80m	2,00m	3,10m	4,20m	3,40m	4,30m
	8,00	1,70m	1,90m	2,10m	4,00m	3,20m	4,10m
	9,00	1,60m	1,80m	2,00m	3,80m	3,10m	4,00m
10,00	1,50m	1,80m	1,90m	3,60m	3,00m	3,80m	


*De waardes zijn berekend met een opleg van 7cm aan beide uiteinden


Conseil de forage






Position d'armature






Suppléments




Sciage en coupe oblique




Armatures dépassantes




Amincissement inférieur



Amincissement supérieur




Evidement angulaire




Evidement de tête



Evidement Ø90




Evidement Ø90 + boîte de dérivation



Evidement latéral



Tête de marteau



Alvéoles ouvertes



Raveelizers - Gewapend

Stock

	Production	Emporter	Stock
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx		X	
Tessengerlo			

gedownload op: 25/09/2020 16:41:10